Vertikalpumpen

Landwirtschaft

Biogas



Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Vertikalpumpen

Landwirtschaft

Biogas

Varianten:

- mit Motor (VM) / Getriebe (VG) oder Kombination

Zubehör:

- Unterfluranschluß
- zweite Anschlussmöglichkeit für Fassfüllleitung
- zusätzliche Schneidmesser auf Schraubenflügel für extrem langfasrige Fremdstoffe
- zweite Rührdüse
- automatische Pumpensteuerung
- Hebelanordnung für rückwärtige Bedienung
- Füllstands- u. Ölreservebehälter
- Pumpenhalterung (Edelstahl)
- Fassfüllleitung

Antrieb-elektrisch

Type	Förderhöhe max.	Fördermenge max.	Nennleistung		Nenndrehzahl	Nennstrom
VM	m	L/min	kW	PS	1/min	A
1541/42	16	3900	11,0	15	1460	21,2
2041/42	17	4300	15,0	20	1460	28,9
2541/42	21	5400	18,5	25	1460	34,1
3041/42	24	6000	22,0	30	1460	39,5
4041/42	28	6000	30,0	40	1460	55,5

Antrieb-Zapfwelle-Schlepperantrieb

Type	Förderhöhe max.	Fördermenge max.	Nennleistung	
VG	m	L/min	kW	PS
1541/42	25	6100	24,0	33
2041/42	27	6500	33,0	45
2541/42	42	6900	45,0	61
3041/42	47	7500	55,0	75

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany