Tauchmotorrührwerk GTWSI-EX



Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Tauchmotorrührwerk GTWSI - EX

Zubehör:

- klappbarer Schlitten in Edelstahl
- Propeller in versch. Varianten
  für offene und geschlossene Gruben
- Befestigungsteile mit Verdrehsicherung
  und Axialfixierung (verzinkt / Edelstahl)
- Bodenlager (verzinkt / Edelstahl)
- Führungsschiene (verzinkt/ Edelstahl)
- Propeller mit Schneidmesser und
  Wickelschutz
- Spezielle Schalter und Steuerungen
- Belüftungseinrichtung

Propellerdaten				Motordaten			Betriebsspannung 400V / 50Hz			
Type	Propeller ⌀	Drehzahl	Schub	Nennleistung		Drehzahl	Nennstrom	I_A/I_N	T_E	Gewicht
GTWSI - EX	mm	1/min	N	kW	PS	1/min	A	A	s	kg
1040	490	470	1500	7,5	10,0	1475	15,4	8,2	9,0	160
1540	690	240	2500	11,0	15,0	1460	21,2	6,7	8,0	260
204	820	240	3500	15,0	20,0	1460	28,9	6,9	9,0	260

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany