Tauchmotorrührwerke GTWSB



Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Tauchmotorrührwerke GTWSB

Zubehör:

- Service - Deckel für Betonbehälter
- Service - Öffnung für Behälter mit Folienabdeckung
- seitliche Betätigung für Behälter mit Folienabdeckung
- klappbarer Schlitten in Edelstahl
  für Führungsschiene 100 x 100mm
- Steckkran für Servicezwecke
- Gummikabel mit losen Enden und Schutzschlauch

Propellerdaten				Motordaten			Betriebsspannung 400V / 50Hz	
Type	Propeller ⌀	Dreh-zahl	Schub	Nenn-leistung		Dreh-zahl	Nennstrom	Gewicht
GTWSB	mm	1/min	N	kW	PS	1/min	A	kg
1040	490	470	1500	7,5	10,0	1450	15,2	160
1540	690	240	2500	11,0	15,0	1460	21,2	260
204	820	240	3500	15,0	20,0	1460	28,9	260
254	920	210	4200	18,5	25,0	1474	38,0	300
304	1000	210	5100	22,0	30,0	1468	43,0	310

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany